

Trafikverket

Telefon: 0771-921 921
Texttelefon: 010-123 50 00
trafikverket@trafikverket.se

www.trafikverket.se

Jan Backman
Sktm

TMA på vagn

Beslut

Trafikverket beslutar att TMA (Truck Mounted Attenuator) monterat på vagn accepteras på det statliga vägnätet under förutsättningarna att nedanstående villkor följs.

Bakgrund

I dagsläget finns det flera olika metoder och bärare av TMA och detta beslut följer tidigare beslutna direktiv.

Samråd och sakgranskning

VTI har som sakkexpert tagit del av detta och varit rådgivande.

Villkor

TMA kan monteras på vagn om dessa villkor uppfylls:

- Bruttovikt på minst 9 ton exklusive TMA och dess infästningar.
- Ett axelavstånd på minst 2,9 meter ska finnas på vagnen.
- Parkeringsbroms verkande och åtdragen på alla axlar.
- Vikten och lastfördelningen ska överensstämma med kraven från TMA tillverkare/leverantör vad som gäller för aktuellt skydd.
- Dragstången skall vara uppfälld mot framstammen i minst 60 grader och väl förankrad.
- Vagnen ska följa övriga lagkrav och förordningar som ställs på aktuellt fordon.
- Infästning av TMA ska följa TMA-tillverkare/leverantörs krav.
- Montering och bruksanvisning för TMA på svenska ska finnas på arbetsplatsen.
- Eventuell last/barlast skall vara väl förankrad.
- Draget TMA efter vagn är inte tillåtet.

Beslutet träder ikraft omedelbart och gäller tillsvidare. Beslutet kan upphävas med omedelbar verkan om erfarenhet av användning visar att metoden inte fungerar på ett trafiksäkert sätt och på avsett vis.

Elenor Persson

Enhetschef Trafikmiljö enheten